



## Rapport de contrôle

**Client** Jean-Claude Aymon

**Parapente** BGD  
Lynx 2 M

Porosité	Gauche		Centre		Droite
	200+		200+		200+

**Résistance à la déchirure du tissu** Seuil requis 700 g ☒

### Contrôle visuel

Extrados	<input checked="" type="checkbox"/>	
Intrados	<input checked="" type="checkbox"/>	
Bord d'attaque/de fuite	<input checked="" type="checkbox"/>	
Profils	<input checked="" type="checkbox"/>	
Cloisons diagonales	<input checked="" type="checkbox"/>	
Pattes d'attaches	<input checked="" type="checkbox"/>	
Coutures	<input checked="" type="checkbox"/>	
Élévateurs	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mailons/Connect	<input checked="" type="checkbox"/>	
Poules	<input checked="" type="checkbox"/>	
Suspentes	<input checked="" type="checkbox"/>	

### Suspentes

#### Test rupture au prochain contrôle

Principale		kg	Intermédiaire		kg	Supérieure		kg	Supérieure +		kg

### Calage

(après mesures)

Gauche	Stb	3	2	1	1	2	3	Stb	Droite
A		SL	DL	DL	DL	DL	SL		A
B	LH+		SL	SL	SL	SL		LH+	B
C			DL	DL	DL	DL			C
D									D

**Symétrie** ☒



### Remarques / Réparations

### Etat général

*****	****	***	**	*	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Recommandation prochain contrôle dans** 100 h de vol ou 2 ans

Date 13.11.24

Contrôlé par GK

Après chaque contrôle de voile, il faut impérativement procéder à un gonflage avant le prochain vol.